

Naklejki /wlepki **10x10** cm

- przygotuj plik **dokładnie w rozmiarze 106 x 106** mm (łącznie ze spadami)
- kolorystyka: **CMYK** (bez dołączonego profilu kolorystycznego lub jeśli chcesz dołączyć profil wykorzystaj Coated Fogra 39) - uwaga: inaczej dostarczony plik jest automatycznie konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co może skutkować zmianą kolorystyki)
- rozdzielczość: **300 dpi** lub **600 dpi** (jeśli w projekcie są istotne drobne elementy)
- zalecane formaty plików: **tif** (spłaszczony do jednej warstwy, można włączyć kompresję LZW) lub **pdf** (fonty zamienione na krzywe)
- **SPADY** - tło dochodzące do linii cięcia musi płynnie wychodzić aż do krawędzi projektu
- **NIE** dodawać żadnych linii cięcia, zarysu szablonów, skali kolorystycznych, paserów, itp.
- w przesłanym pliku pozostaw **WYŁĄCZNIE ELEMENTY**, które mają być drukowane
- **NIE** blokuj żadnych elementów, warstw, nie zostawiaj w projekcie efektów specjalnych - wszystkie tego typu elementy spłaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK
- **sprawdź** przed wysłaniem czy nie ma literówek, czy poprawne są teksty, dane, itp.

format przed obcięciem: 106 x 106 mm

format po obcięciu: 100 x 100 mm

marginies wewnętrzny: 94 x 94 mm

żaden istotny element (logo, teksty) nie mogą przekraczać linii marginesu wewnętrznego
elementy za tą linią mogą zostać przycięte podczas obróbki introligatorskiej

Elementy tła, zdjęcia, itp. dochodzące do linii cięcia muszą być płynnie
wypuszczone na **SPAD**, aż do końca pola projektu